

仕 様 書

1 総 則

- (1) この仕様書は、南相馬市が購入する南相馬市消防団小型動力ポンプ軽積載車の仕様について定める。
- (2) 車両の製作は、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）及び道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）に適合し、緊急自動車としての承認が得られるものであること。
- (3) 受注者は、契約後仕様書詳細について発注者と打合せを行い、製作図を提出し、承認を得て製作に着手すること。
- (4) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは仕様書に記載のない事項については、発注者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
- (5) 艀装材料は、すべて日本工業規格の定める省令に基づいて精選された強度及び耐久性に富むものとし、新規制作または新品であること。

2 件 名

南相馬市消防団小型動力ポンプ軽積載車購入

3 品目及び数量

小型動力ポンプ軽積載車 2台

4 納入場所

南相馬市原町区本町二丁目27番地 復興企画部危機管理課

※納品については、事前に危機管理課と日程調整を行い、指定のあった日時・場所に納品すること。

5 納入期限

令和8年3月27日（金）

6 仕 様

- (1) 年 式 : 令和7年式
- (2) 型 式 : 4WD・軽デッキバンタイプ
- (3) 排気量 : 660cc級
- (4) トランスミッション : オートマチックトランスミッション
- (5) 乗車定員 : 4名
- (6) 完成車寸法上限 : 全高2,000mm以下(赤色灯装備後)

- 全長 3, 400 mm以下(ミラー張出分含む)
全幅 1, 480 mm以下
- (7) その他 : スタッドレスタイヤ装着 (スペアタイヤ含む)
シャーシメーカー標準エアコン付
パワーウインドウ装置付 (前席のみ)
小型動力ポンプ電動油圧昇降装置付
車両充電用端子付 (マグネットコンセント)
バックカメラ付 (荷台上方に設置)
カーナビ・AM・FMラジオ付 (テレビ機能なし)
ドライブレコーダー付
サンバイザー・サイドバイザー (前席のみ)

7 艀 装

(1) 小型動力ポンプ積載装置

荷台中央部に小型動力ポンプ (B3級) を設置し、専用の電動油圧積載装置によって、簡単に積載及び積み下ろしが出来ることとし、車両後部から容易に操作ができる構造とすること。

積載する小型動力ポンプの機種により取付装置が異なる場合があるので、現車合わせとする。なお、小型動力ポンプ本体には艀装を施さないこと。

(2) アンプ、無線機等設置

電子サイレンアンプ、無線機、マイクは、運転席及び、助手席から容易に操作できるように設けること。

(3) バッテリー保護

バッテリー保護のため、キー操作等によりメインスイッチをOFFの状態にできる機構とすること。

(4) 吸水管積載装置

吸水管 1 本 (75 mm×6 m) を積載する装置は、荷台後部のフレームに設置し、吸水管が容易に脱着できる構造であること。

(5) 管槍受け装置

運転席側後部荷台上方に管槍 1 本を収納する受け金具を設ける。

(6) 梯子

アルミ伸縮式梯子を車体上部中央の支障のない位置に取り付け、取り外し容易な構造であること。

(7) 長鳶積載装置

車体上部助手席側の指定する箇所に長鳶 2 本を収納する受け金具を設ける。

(8) ホース収納装置

助手席側後部荷台にホース収納装置 (50 mmホース 5 本収納可能なサイズ) 及びホース背負い器受け装置を設ける。

(9) スタンドパイプ積載装置

助手席側後部荷台上方にスタンドパイプ1本を収納する受け金具を設ける。

(10) 付属品積載装置

双口接手・水口・消火栓媒介金具・地下式、地上式消火栓開閉金具・剣先スコップ・車輪止めを積載できる装置を荷台の適当な位置に設けること

(11) サーチライトは車両後部左側に取り付け、取り付け部には専用スイッチを設ける。

(11) 消防団マークを車両前部に取り付けること。

8 配 線

電気系統の配線は、十分な電源容量を有するもので、かつ、耐候性に優れたものであること。

9 塗 装

(1) 車体は完全な錆止め処理の上、朱色にて塗装し、金線により縁取りを行うこと。

(2) 両側ドア部には消防団名等を記入し、標識灯には両面に黒字にて「南相馬市」と書き入れること。

なお、レイアウトは別途打ち合わせとする。

10 無線装置

更新する車両に積載されている無線機(アイコム製IC-D6005)については、購入車両に移設することとし、移設に要する一切の費用は受注者負担とする。また、移設作業等については、受注者が無線機納入業者である株式会社テレコムと調整し、通常の使用に支障がないよう行うものとする。

11 標準取り付け部品等

番号	品名	数量	備考
1	アルミホース背負い器	1 個	カバー付
2	アルミ梯子 伸寸3.8m	1 脚	伸縮式
3	車両用消火器 10型	1 本	リサイクルシール付
4	消防用ホース	5 本	50mm×20m
5	剣先スコップ	1 丁	
6	長鋤 1.8m	2 本	グラスファイバー柄
7	消火栓開閉器	1 式	地上用・地下用 各1
8	ノズル	2 個	20mm・23mm 各1
9	噴霧ノズル	1 個	

10	管槍	1 本	5 0 × 6 5 A
11	吸水管ロープ	1 本	1 0 mm × 1 5 m
12	ストレーナ（ポリ）	1 個	7 5 mm
13	ちりよけ籠（ポリ）	1 個	7 5 mm
14	吸水管 枕木（ゴム）	1 個	7 5 mm
15	吸水管	1 本	7 5 mm × 6 m
16	双口接手	1 個	5 0 mm × 5 0 mm × 5 0 mm
17	消火栓媒介金具	1 個	7 5 mmメスネジ×6 5 mm町野
18	車輪止め	1 組	
19	ホースブリッジ	1 組	
20	単口引上げ式スタンドパイプ	1 本	

※各仕様に基づき収納及び取り付けを行うものとする。

12 製品保証

保証期間は納入後 1 年間とする。

ただし、保証期間後であっても設計不良、工作不良ならびに材質不良に起因する故障が生じた場合は、無償で部品の修理交換を行うものとする。

なお、シャーシ（車台）や特殊な装置及び、機材等でメーカーが保証期を定めているものについてはメーカーの保証期間とする。

13 環境への配慮

南相馬市環境マネジメント活動について理解、協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づき、環境に配慮した活動を行うものとする。

14 その他

（1）登録諸費用

緊急自動車の登録、車庫証明に関する一切の経費等については、受注者が負担及び代行する。

但し、自動車登録手数料、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び、リサイクル料は発注者が負担する。

（2）廃車費用

今回の購入により、現在使用している車両（積載物品等含む）の処分に係る手続きは、発注者が行うものとする。

（3）細部打合せ

艀装作業を行う前に製作図等を提出し、発注者の承認を得ること。

また、艀装、仕様細部事項及び変更が生じた場合は、発注者と協議により決定する。

(4) 手続き

艀装完成後の完成車両は、受注者側において東北陸運局福島運輸支局の車体検査、登録等の手続きを済ませたのち、発注者の検収を受けること。

(5) 提出写真

艀装後、前後左右から写真撮影し、各2枚を完成写真として提出すること。
また、附属品はすべて1ポーズとして撮影し2枚提出すること。